

Kärntemperatur- termometer

testo 106 – Den kompakta livsmedelstermometern



Idealisk för livsmedelssektorn

Topsafe: diskmaskinssäker skyddskåpa (IP67), skyddar mot smuts och stötar

Liten, behändig och alltid redo

Ljud- och ljuslarm

Automatisk igenkänning av slutvärde (Auto-Hold)

Knappt synliga mätthål

Certifierad enligt EN 13485 (endast i kombination med TopSafe)



Kärntermometern testo 106 är mycket snabb och robust. Det praktiska kompakta formatet gör att den alltid finns nära till hands och redo att användas. Tack vare sin mycket tunna och robusta mätpets är den utmärkt lämpad för kärntemperaturkontroller inom gastronomi, hotell, storkök, stormarknader etc. Den diskmaskinssäkra TopSafe skyddar instrumentet från smuts, vatten och stötar.

testo 106 uppfyller såväl HACCP som EN 13485. Vid behov kan övre och undre gränsvärden lagras i instrumentet; så snart dessa värden överskrids avger instrumentet ljud- och ljuslarm. Denna larmfunktion och den automatiska slutvärdesidentifieringen underlättar mätningen och hjälper dig att känna igen och tolka mätvärden snabbt och korrekt.

Tekniska data / Tillbehör

testo 106

testo 106, livsmedelstermometer inkl. givarskyddskåpa, batteri och fabriksprotokoll

Artikelnr. 0560 1063



Mätset med testo 106

Mätset med testo 106, livsmedelstermometer inkl. TopSafe (vattentätt skyddsfodral, IP67, fästklämma, givarskyddskåpa, batteri och fabriksprotokoll)

Artikelnr. 0563 1063

Sensortyp	NTC
Mätområde	-50 ... +275 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±1% av m.v. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Upplösning	0,1 °C

Allmänna tekniska data

Förvaringstemperatur	-40 ... +70 °C
Arbetstemperatur	-20 ... +50 °C
Svarstid	$t_{99} = 10$ s (i vätska i rörelse)
Loggintervall	0,5 s
Batterityp	3V Li-cell (CR 2032)
Batteritid	350 timmar
Vikt	80 g
Mått Längd givarrör / mätspets	220 x 35 x 20 mm 55 mm / 15 mm
Diameter givarrör / mätspets	Ø 3 mm / Ø 2,2 mm
Display	LCD, 1 rad
Material i instrumenthus	ABS
Skyddsklass	IP 67 med TopSafe
Standard	EN 13485

Tillbehör till mätinstrument

Artikelnr.

TopSafe (oförstörbart skyddsfodral); vattentätt skyddsfodral som tål maskindisk (IP67)	0516 8265	
Fästklämma med givarskyddskåpa	0554 0825	
Litium-batteri CR 2032	0515 5028	