testo Be sure.

Datablad
testo 514

NY !

Läcksökare för köldmedier med böjlig givare

testo 514



A3 COMPATIBLE

A2L COMPATIBLE

– **Hög känslighet**
Känslighet på 3 g/a möjliggör detektering av de minsta läckorna

– **Snabbt**
Läcksökning med svarstid < 2 sek

– **Allt-i-ett**
Kan detektera alla vanliga köld-medier

– **Smidig**
Läcksökning via böjlig och robust svanhals

– **Enkel och pålitlig**
Välj visningsläge (numeriskt och stapeldiagram) för tydlig läcksökning

– **Nollställning**
Automatiskt nollställningsläge för snabb, exakt lokalisering. Manuell nollställningsmöjlighet för individuell justering

testo 514 är en lättanvänd och pålitlig läcksökare för köldmedier, konstruerad för detektering av representativa köldmedier och testad i enlighet med DIN EN 14624 för AC/R-system.

Med en hög känslighet på 3 g/a detekterar den även de minsta läckorna och uppfyller kraven i EU:s F-gasförordning.

Instrumentet är klart att användas direkt efter påslagning, utan att man behöver välja köldmedieegenskap. Tack vare den utbytbara köldmedie-sensorn elimineras stilleståndstiden praktiskt taget helt.

Med reservation för ändringar. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo

www.nordtec.se

Tekniska data

testo 514

Parameter	ppm
Upplösning	1 ppm
Känslighet	3 g/a – Hög 14 g/a – Låg
Svarstid	< 2 sek
Köldmedier	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290) och blandningar
Sensorns livslängd	2 år under normal användning

Allmänna tekniska data

Driftstemperatur	-10 … +50 °C
Luftfuktighet vid användning	10 … 80 % RH
Förvaringstemperatur	- 20 … +60 °C
Batterityp	3 st. alkaliska AA-batterier
Batteritid	10 tim
Mått	135 x 60 x 28 mm (L x B x H)
Givarlängd med sensor	330 mm
Vikt	296 g



Med reservation för ändringar. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo

Instrument & tillbehör

Instrument

testo 514 – Köldmedier
Läcksökare för köldmedier med böjlig givare



- Köldmediesensor
- Väska
- Batterier
- Skyddskåpa

Artikelnummer 0563 0514

Tillbehör

Köldmediesensor



Artikelnummer 0554 4515

Med reservation för ändringar. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo