

Leica DISTO™ Produktöverblick

Vilket instrument passar bäst för mig?

| Funktioner | |
|------------------------------------|--|
| Allmänt viktiga aspekter | Digital målsökare för utomhusmätning |
| | Max. räckvidd |
| | Noggrannhet |
| | P2P funktion |
| | Extra hållbart hölje: IP65- och falltestat från 2 meter |
| Dator-gränssnitt | Trådlösa gränssnitt (låg energi) |
| | Dataöverföring till DISTO™ Plan och DISTO™ kompatibla appar |
| | Dataöverföring till alla program eller appar |
| | Ladda ned data via USB-C |
| Avstånd | Avståndsmätning från instrument |
| | Måttmätningar på objekt |
| | Indirekt avståndsmätning över hinder |
| | P2P-funktion – alla avstånd mellan 2 punkter |
| Areor | Rektangulära former (längd och bredd) |
| | P2P – Smart Area för komplexa former |
| | Mätning i bild – fasader, vertikala ytor |
| Volym | Rektangulära former (längd, bredd, höjd) |
| Bredder | Använda Pythagoras sats |
| | Mätning i bild – mätning av bredd |
| | P2P funktion |
| Höjder | Intelligenta funktioner som använder avstånd och lutning för beräkning |
| | Höjdprofil |
| | P2P funktion |
| Sluttningar | Lutningar |
| | Intelligenta funktioner som använder avstånd och lutning för beräkning |
| | P2P funktion |
| Diameter | Mätning i bild – objektdiameter |
| Positionering | Kontinuerlig mätning – spärning |
| | Utsättning |
| Planering och dokumentering | P2P – registrering av DXF-data i instrumentet |
| | Rita och mäta (golv) ritningar |
| | P2P – punktregistrering för golvritningar och fasader |
| | Smart Room – mäta och rita |
| | PDF-, JPG- och DXF-exporter |
| | Mäta och dokumentera på foto |
| | P2P – dokumentera positioner utifrån referenslinjer |
| | Skapa mätrapporter (JPG och CSV) |
| Användning | Pekskärm |
| | Utlös mätning med handrörelser |
| | Favorittangenter |
| | Automatiskt ändestycke |
| | Tangentbordsläge |



| | D1 | D110 | D2 | D5 | X3 | X6 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | ● | | ● |
| | 40m | 60m | 100m | 200m | 150m | 250m |
| | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm |
| | | | | | ●* | ●* |
| | | | | | ● | ● |
| | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 5 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 5 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | ● | ●* | ●* |
| | | | | | ●* | ●* |
| | | | | | ● | ● |
| | | | ● | ● | ● | ● |
| | | | | ● | ● | ● |
| | | | | | ●* | ●* |
| | | | | | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | ● | ● | ● | ● |
| | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** |
| | | | | | ●*** | ●*** |
| | | | | ●** | ●** | ●** |
| | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** |
| | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** |
| | | | | | | ●* |
| | | | | | | ● |
| | | | | ● | | ● |
| | | | | ● | ● | ● |
| | | | ● | ● | ● | ● |
| | | | | ● | ● | ● |

*) kräver Leica DST 360 / DST 360-X **) kräver DISTO™ Plan ***) kräver Leica DST 360 / DST 360-X och DISTO™ Plan