Datablad
testo 318

Be sure. testo

# Inspektionskamera




## testo 318 – Effektiv optisk inspektionskamera

- Enkel identifiering av föremål och dolda hinder via integrerad LED-belysning med 10-stegs justering av ljusstyrkan
- Stor LCD-färgskärm (2,4")
- Vridbar kamera med 9 mm (0,35") diameter, 180° bildrotationsfunktion och 70° betraktningsvinkel
- Realtidsvisning (>24 FPS) och behändig 2x digital zoom
- Smidig, vattentät svanhalssond (1 m) för enkla undersökningar av svåråtkomliga platser
- Enkel borttagning av föremål med robust krok, spegel och magnet
- Vattentät (IP67)

Den högklassiga inspektionskameran testo 318 möjliggör enkel optisk inspektion och avlägsnar enkelt dolda hinder.

Den integrerade LED-belysningen med 10-stegs reglering av ljusstyrkan och den stora LCD-färgskärmen (2,4 tum) säkerställer en tydlig och detaljerad bildvisning. Den vridbara, vattentäta kameran (IP67) med 9 mm diameter och 180° bildrotationsfunktion ger en bekväm betraktningsvinkel på 70°.

Tack vare realtidsvisningen med >24 FPS och 2x digital zoom kan du inspektera svåråtkomliga områden i detalj.

Den flexibla, vattentäta svanhalssonden (IP67) med en längd på 1 m möjliggör enkel inspektion av trånga eller svåråtkomliga områden och är lätt att ta bort. Tack vare de robusta krokarna, speglarna och magneterna kan identifierade föremål och dolda hinder tas bort snabbt och enkelt.

Inspektionskameran testo 318 är idealisk för inspektion av rökkanaler, skorstenar, pannor, luftkonditionerings- och ventilationssystem och erbjuder enkel, exakt och snabb identifiering av dolda hinder. Dessutom ger den ordentlig valuta för pengarna.

www.nordtec.se

# Beställningsdata / tekniska data / tillbehör




## Inspektionskameran testo 318

inkl. batterier och praktiska tillbehör (krok, magnet, spegel)

Artikelnr. 0563 3185



### Tekniska data

| | |
|---|---|
| Kameraupplösning | 640 x 480 pixlar |
| Bildfrekvens | >24 FPS |
| Synfält | 70° |
| Display | 2,4-tums LCD-display |
| Upplösning på display | 480 x 234 px |
| Zoom | 2x (1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) |
| Förvaringstemperatur | -20 ... +60 °C |
| Driftstemperatur | -10 ... +50 °C |
| Strömförsörjning | 4 alkaliska AA-batterier |
| Batteritid | 8 timmar (40 % ljusstyrka LED) |
| Svanhalslängd | 1 m |
| Skyddsklass | Svanhalssond IP67, instrument IP40 |
| Garantivillkor | www.nordtec.se/kopinformation-och-villkor |
| Certifiering | CE, RoHS, UKCA, FCC |

### Tillbehör

| | Artikelnr. | |
|---|---|---|
| Svanhalssond | | |
| Krok, spegel, magnet | | |

Besök webshoppen

www.nordtec.se

1981 7234/dk/msp/06.2024

Med reservation för ev. ändringar.